

**Светодиодный прожектор
LCL40PP/1-G**

Паспорт



Россия, г. Москва

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Основные технические характеристики

1.1. Назначение: освещение

1.2. Габаритные размеры основных составных частей:

- прожектор LCL40PP/1-G (Ш хД х В) 177 х 210 х 300 мм
- упаковка (Ш хД х В) 420 х 240 х 180 мм

1.3. Функциональные возможности и параметры

- Рабочий диапазон температур: от -60 °С до +55 °С
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Степень защиты: IP66
- Потребляемая мощность (max): 40 Вт
- Сила тока: 0,209 А
- Диапазон напряжений: 180-250 AC V / 20-35 DC V *
- Коэффициент мощности: 0,92
- Цветовая температура: 4700 К
- Световая отдача: не менее 120 лм/Вт
- Световой поток: не менее 4 800 / 1680 лм
- Вес: 2,2 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прожектора соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.006	Прожектор LCL40PP/1-G	1
ГЛТР.676711.006-08, -11*	Комплект монтажных частей	1
ГЛТР.676711.006-09, -12*	Кронштейн монтажный на опору	1
ГЛТР.676711.006-13	Упаковка прожектора	1
ГЛТР.676711.006 ПС	Паспорт	1

*- по заказу потребителя

[illegible]

Внимание! При управлении несколькими светильниками от одной пары "сухих контактов" необходимо строго соблюдать полярность подключения!

3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы светодиодного прожектора – 10 лет.

3.2 Светодиодный прожектор в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прожекторов требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на прожекторы с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:

117246, г. Москва,

Научный проезд, д.6.

тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73

E-mail: info@compotrol.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Прожектор светодиодный LCL40PP/1-G,
зав.№ _____

упакован на предприятии ООО «Гардлайнер» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковывание произвел: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прожектор светодиодный LCL40PP/1-G,
зав.№ _____ соответствует техническим
условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)