

ГЛТР.676711.017 ПС

Общество с ограниченной ответственностью
«ГАРДЛАЙНЕР»

Светильник универсальный светодиодный
LCL24PM/24M

Паспорт



Россия, г. Москва

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Основные технические характеристики

1.1. Назначение: охранное освещение с переключением мощности

1.2. Габаритные размеры основных составных частей:

- светильник LCL24PM/24M 205 x 254 x 162 мм
- упаковка (Ш x Д x В) 330 x 275 x 200 мм

1.3. Функциональные возможности и параметры

- Рабочий диапазон температур: от -60 °С до +55 °С
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Степень защиты: IP66
- Потребляемая мощность (max): 24 Вт
- Диапазон напряжений: 180-250 AC V
- Коэффициент мощности: 0,92
- Цветовая температура: 4700 - 5300 К
- Световая отдача: не менее 100 лм/Вт
- Световой поток: не менее 2400 /1000 лм
- Вес: 5,1 кг


2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.017	Светильник LCL24PM/24M	1
ГЛТР.676711.017-11	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.017 ПС	Паспорт	1

Рис. 1. Схема подключения LCL24PM/24M



Внимание! При управлении несколькими светильниками от одной пары "сухих контактов" необходимо строго соблюдать полярность подключения!

3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.

3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:

117246, г. Москва,

Научный проезд, д.6.

тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73

E-mail: info@compotrol.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL24PM/24M,
зав.№ _____

упакован на предприятии ООО «ГАРДЛАЙНЕР» согласно требованиям действующей технической документации.

Тара опломбирована ОТК пломбами с оттисками «ОТК».

Упаковывание произвел: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL24PM/24M,
зав.№ _____ соответствует техническим
условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)