

ГЛТР.676711.016 ПС

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гардлайнер»**

**Светильник универсальный светодиодный  
LCL24PM/36M**

**Паспорт**



**Россия, г. Москва**

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1 Основные технические характеристики

- 1.1. Назначение: охранное освещение с переключением мощности
- 1.2. Габаритные размеры основных составных частей:
- светильник LCL24PM/36M 205 x 254 x 162 мм
  - упаковка (Ш x Д x В) 330 x 275 x 200 мм
- 1.3. Функциональные возможности и параметры
- Рабочий диапазон температур: от -60 °С до +55 °С
  - Климатическое исполнение: УХЛ1
  - Степень защиты: IP66
  - Потребляемая мощность (max): 36 Вт
  - Диапазон напряжений: 180-250 AC V
  - Коэффициент мощности: 0,97
  - Цветовая температура: 4700 - 5300 К
  - Световая отдача: не менее 100 лм/Вт
  - Световой поток: не менее 3600 / 1500 лм
  - Вес: 5,1 кг

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует таблице 1.


Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.016	Светильник LCL24PM/36M	1
ГЛТР.676711.016-10	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.016 ПС	Паспорт	1





Рис. 1. Схема подключения LCL24PM/36M



**Внимание!** При управлении несколькими светильниками от одной пары "сухих контактов" необходимо строго соблюдать полярность подключения!

### 3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.

3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 3 (три) года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:  
117246, г. Москва,  
Научный проезд, д.6.  
тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73  
E-mail: info@compotrol.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL24PM/36M,  
 зав.№ \_\_\_\_\_

упакован на предприятии ООО «Гардлайнер» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковывание произвел: \_\_\_\_\_ Зайцев А.А. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL24PM/36M,  
 зав.№ \_\_\_\_\_ соответствует техническим  
 условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства \_\_\_\_\_ Ибра А.В. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)