

ГЛТР.676711.006 ПС

**Светодиодный прожектор
LCL40PP/1-G**

Паспорт



Россия, г. Москва

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Основные технические характеристики

- 1.1. Назначение: освещение
- 1.2. Габаритные размеры основных составных частей:
 - прожектор LCL40PP/1-G (Ш хД х В) 177 х 208х 180 мм
 - упаковка (Ш хД х В) 200 х 300 х 200 мм
- 1.3. Функциональные возможности и параметры
- Рабочий диапазон температур: от -60 °С до +55 °С
 - Климатическое исполнение: УХЛ1
 - Степень защиты: IP66
 - Потребляемая мощность: 40 Вт
 - Диапазон напряжений: 180-250 АС V
 - Коэффициент мощности: 0,92
 - Цветовая температура: 4700 - 5300К
 - Световая отдача: не менее 100 лм/Вт
 - Световой поток: не менее 4000 / 1680 лм
 - Вес: 3,8 кг


2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прожектора соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.006	Прожектор LCL40PP/1-G	1
ГЛТР.676711.006-08,	Комплект монтажных частей	1
ГЛТР.676711.006-09,	Кронштейн монтажный на опору	1
ГЛТР.676711.006-13	Упаковка прожектора	1
ГЛТР.676711.006 ПС	Паспорт	1

Рис. 1. Схема подключения LCL40PP/1-G



Внимание! При управлении несколькими светильниками от одной пары "сухих контактов" необходимо строго соблюдать полярность подключения!

3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы светодиодного прожектора – 10 лет.

3.2 Светодиодный прожектор в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прожекторов требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на прожекторы с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:

117246, г. Москва,

Научный проезд, д.6.

тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73

E-mail: info@compotrol.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Прожектор светодиодный LCL40PP/1-G,
зав.№ _____

упакован на предприятии ООО «Гардлайнер» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковывание произвел: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прожектор светодиодный LCL40PP/1-G,
зав.№ _____ соответствует техническим
условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)