

ГЛТР.676711.011 ПС

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гардлайнер»**

**Прожектор светодиодный  
LCL40PP/80S1**

**Паспорт**



**Россия, г. Москва**

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1 Основные технические характеристики

1.1. Назначение: освещение

1.2. Габаритные размеры основных составных частей:

- светильник (Ш x Д x В) 177 x 380 x 185 мм
- упаковка LCL40PP/80S1 (Ш x Д x В) 200 x 400 x 200 мм

1.3. Функциональные возможности и параметры

- Рабочий диапазон температур: от -60 °С до +55 °С
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Степень защиты: IP66
- Мощность: 80Вт
- Эл. напряжение: 180-250 АС, В
- Цветовая температура: 4 700 - 5300 К
- Световая отдача: не менее 100 лм/Вт
- Световой поток: не менее 8 000 лм
- Вес: 4,7 кг

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует таблице 1.


Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
ГЛТР.676711.011	Светильник LCL40PP/80S1	1
ГЛТР.676711.011-01	Кронштейн монтажный на опору	1
ГЛТР.676711.011-10	Упаковка светильника	1
ГЛТР.676711.011 ПС	Паспорт	1
ГОСТ 7805-70	Болты М10х36	3





Рис. 1. Схема подключения LCL40PP/80S1



**Внимание!** При управлении несколькими светильниками от одной пары "сухих контактов" необходимо строго соблюдать полярность подключения!

### 3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.

3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.

В случае задержки подключения смонтированного изделия на срок более 1 мес. Необходимо провести проверку состояния контактных групп.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.

Адрес предприятия-изготовителя:  
117246, г. Москва,  
Научный проезд, д.6.  
тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73  
E-mail: info@compotrol.ru

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ

Светильник светодиодный LCL40PP/80S1,  
зав.№ \_\_\_\_\_

упакован на предприятии ООО «Гардлайнер» согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковывание произвел: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник светодиодный LCL40PP/80S1,  
зав.№ \_\_\_\_\_ соответствует техническим  
условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)