



# Гардгайнер

Москва, Научный проезд, д.6  
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.  
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73  
ИНН/КПП 7728836555/772801001  
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

## Compotrol

### Compotrol IP-4411

Цилиндрическая 4.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с моторизованным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики



#### Особенности


- Работа при недостаточной освещённости
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м.
- WDR 120 дБ, 3D DNR
- H.265, H.264, MJPEG
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса)
- 9:16 режим коридора
- Настраиваемое меню OSD
- ONVIF
- Широкий диапазон температур: от -40°C до 60°C
- IP66

## Compotrol IP-4411

**Цилиндрическая 4.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с моторизованным объективом, интеллектуальной ИК-подсветкой и функциями видеоаналитики**

Камера	Compotrol IP-4411
Матрица	1/3", CMOS, прогрессивное сканирование, 4-мегапиксельная
Затвор	Авто/Ручной, выдержка: 1/6 ~ 1/8000 с.
Объектив	2.8~12.0 мм
Зум/Фокус	Моторизованный
Угол обзора (H)	95° ~ 29°
Минимальная освещённость	0.02 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой
День/Ночь	Автоматический ИК-фильтр
Динамический диапазон	120dB
Соотношение Сигнал/шум	>55dB
Дальность ИК-подсветки	30 м.
Видео	
Максимальное разрешение	2592×1520
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	(2592×1520) 20 fps, (2560×1440) 25 fps, (2048×1520) 30 fps, (1920×1080) 30 fps
Режим коридора 9:16	Поддерживается
Зона интересов (ROI)	Поддерживается
Видеопоток	Тройной
Меню OSD	До 8 OSD
Приватные зоны	До 4 зон
Аналитические функции	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения, аудио обнаружение, детектор лиц, подсчёт посетителей
Формат сжатия	G.711
Интерком	Поддерживается
Системы хранения	
Локальное хранение данных	На micro-SD, до 128 ГБ
Локальная сеть	
Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Совместимость	ONVIF, API
Интерфейс	
Аудио I/O	Аудиокабель
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В
Тревоги I/O	1/1
Локальная сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
Основные параметры	
Источник электропитания	12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: 9W с ИК-подсветкой
Материал корпуса	Литой алюминий
Размер корпуса	253.4 x 86 x 71.7 мм.
Вес	0.93 кг.
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP66
Вандалозащита	IK10

## Габаритные размеры



ООО «Гардлайнер»  
Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6  
Web: [www.guardliner.ru](http://www.guardliner.ru) Email: [info@compotrol.ru](mailto:info@compotrol.ru)  
Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773